

**ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ ЛАЗУРЬ VALTTI EXPERT AKVA**

Тип	Высокоэффективная декоративно-защитная лазурь VALTTI EXPERT AKVA.
Область применения	Предназначена для наружных работ: для отделки и защиты вертикальных деревянных поверхностей из вагонки, бруса, строганных и пиленых дощатых фасадов, а также балок, перил, откосов, подверженных атмосферной нагрузке. Позволяет существенно продлить срок службы древесины и придает ей декоративный эффект, сохраняя ее структуру. Защищает от атмосферных нагрузок, замедляя воздействие влаги, УФ-излучения, синевы и плесени. Для максимально эффективной защиты необходимо комплексное использование биозащитной грунтовки «Valtti Expert Base» и лазури «Valtti Expert Akva», особенно для нижних венцов зданий. Бесцветную лазурь рекомендуется использовать только в колерованном виде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	7–10 м ² /л по строганной поверхности, 5–7 м ² /л по пиленой поверхности древесины.
Сухой остаток	Ок. 24% в зависимости от цвета
Плотность	1,01 - 1,05 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком, губкой или распылением.
Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	2 часа, следующий слой можно наносить через 4 часа. При понижении температуры время высыхания увеличивается.
Блеск	Полуматовый.
База	EP.
Цвет	Бесцветный, сосна, палисандр, тик, белый дуб, рябина, оregon.
Колеровка	Колеруется по каталогу Tikkurila «Valtti». Во избежание различий в оттенке используйте лазурь одной партии. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. Бесцветную лазурь рекомендуется использовать только в колерованном виде.
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС (Cat A/e) 130 г/л (2010)	«Valtti Expert Akva» содержит VOC (ЛОС) макс. 130г/л
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.
Фасовка	0,9л; 2,7 л; 9 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Во время окраски и высыхания температура воздуха должна быть не ниже +5 °С, а относительная влажность воздуха – не
------------------------------	---

**ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ ЛАЗУРЬ VALTTI EXPERT АКВА**

выше 80%. Окрасочные работы лучше всего выполнять в безветренный облачный день при температуре +10–+20 °С.

Предварительная подготовка**Неокрашенные поверхности:**

Поверхность очистить от загрязнений и пыли, посторонних включений. Загрязненные и покрытые плесенью участки промыть раствором «Homeenpoisto», соблюдая инструкцию по применению. Загрунтовать поверхность в наиболее ранней стадии строительства биозащитной грунтовкой «Valtti Expert Base». Не обрабатывать мерзлую древесину.

Ранее окрашенные поверхности:

С ранее окрашенной поверхности полностью удалить предыдущее лакокрасочное покрытие. Поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости промыть ее раствором «Homeenpoisto», соблюдая инструкцию по применению. Очищенную до чистой древесины поверхность загрунтовать биозащитной грунтовкой «Valtti Expert Base». Не обрабатывать мерзлую древесину.

Окраска

Лазурь перед применением тщательно перемешать. Наносить в 2-3 слоя кистью, валиком, губкой или краскораспылителем по направлению волокон древесины ровно и непрерывно по всей длине доски или на нескольких досок одновременно, во избежание образования видимых стыков. Торцевые концы древесины обработать особенно тщательно. После нанесения первого слоя рекомендуется провести легкую шлифовку поверхности для удаления поднявшихся волокон древесины. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество лазури в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок.

Уход

В нормальных условиях свежееокрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой щеткой или влажной тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать мощным раствором не ранее, чем через месяц. После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.

Очистка инструментов

После окончания работ инструменты очистить водой.

ОХРАНА ТРУДА

Лазурь пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими антисептиками, лаками, красками и растворителями. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.